



Präzisionslaufrollen

Verwendung:

Rollen Räder und Walzen für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Schliffgüte, Durchmesser- und Rundlauf toleranz

Eigenschaften:

- Hoch belastbare und abriebfeste Beschichtungen
- Maßgeschneidert für ihre Anwendung
- Breites Spektrum an PUR-Rezepturen
- Temperaturbeständigkeit bis 150°C
- Säuren- und Laugenbeständigkeit
- Lösemittelbeständigkeit
- Mikrobenbeständigkeit
- Hydrolysebeständigkeit

Erhältlich bei asma:

- Maximaler Durchmesser: 100 mm
- Maximale Länge: 250 mm
- Härte: 25 Shore A – 75 Shore D



[zurück zu Rollen &
Räder >>](#)

[zurück zu
Produkte >>](#)

asma-Kontakt

asma gmbh

Gmünder Straße 229

3970 Weitra

Tel: +43 (0) 2856-5011

Fax: +43 (0) 2856-5012

e-mail: office@asma.at

www.asma.at

[Impressum](#) | [Datenschutz](#)

asma-Unternehmen

[Jobs/Team](#)

[Ansprechpersonen](#)

[Produkte/Anwendungen](#)

[Werkstoffe/Datenblätter](#)

[Häufige Fragen & Antworten](#)

asma-Standort



asma-Blog